



CL4NX Plus

Rápida • Precisa • Inteligente



RENDIMIENTO

- Posicionamiento de impresión de alta precisión
- La mejor velocidad de impresión de su clase hasta 14 ips
- 30% más cinta & 80%¹ más capacidad de etiquetas
- Codificación RFID perfecta²

SENCILLA Y DURADERA

- Carcasa metálica de gran apertura de doble pliegue para fácil acceso
- Marco de aluminio fundido y mecanismo del cabezal de impresión
- Indicador de desgaste visual del rodillo
- Mantenimiento sin Herramientas

INTELIGENTE

- Pantalla a color LCD con videos de instrucción integrados
- Emulaciones competitivas de lenguaje de impresora pre-instaladas
- Funcionamiento simplificado con la Aplicación de Impresión Habilitada (AEP)
- Gestión Remota con los Servicios en Línea de SATO (SOS)

ESPECIFICACIONES GENERALES / CL4NX Plus

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO				
Resolución de Impresión		203 dpi (8 dots/mm)	305 dpi (12 dots/mm)	609 dpi (24 dots/mm)
Velocidad de Impresión		14 ips (355mm/sec)	14 ips (355mm/sec)	6 ips (152mm/sec)
Area de impresión	Ancho Máximo	4,09" (104mm)		
	Largo Máximo	98,42" (2500mm)	59,05" (1500mm)	15,75" (400mm)
Tamaño de Material (con revestimiento)	Ancho	Continuo / Despegado / Cortado / Dosificado	0,98" - 5,16" (25 - 131mm)	
		Sin Revestimiento	2,36" - 4,65" (60 - 118mm)	
	Longitud	Continuo	0,35" - 98,43" (9 - 2500mm)	0,35" - 59,06" (9 - 1500mm)
		Despegado / Cortado	0,79" - 98,43" (20 - 2500mm)	0,79" - 59,06" (20 - 1500mm)
		Dosificado	Transferencia Térmica: 0,51" - 15,74" (13mm - 400mm), Térmico Directo: 1,18" - 15,74" (30 - 400mm)	
		Sin Revestimiento	1,18" - 4,72" (30 - 120mm)	

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Método	Térmico Directo o Transferencia Térmica
Modo	Continuo, Despegado, Cortado, Dosificado, Sin revestimiento

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Tipo de Sensor	Sensor superior, Sensor Transmisivo Ajustable para Ranura Sensor Reflectante para Marca Negra, Sin papel, Cinta Extremo Cercano/Lejano, Etiqueta Extremo Cercano
Tipo de Material	Rollo (Continuo, Troquelado, Sin revestimiento), Plegado en abanico, Etiqueta, Ticket

Material	
Espesor (Etiqueta & Revestimiento)	0,0024" - 0,011" (0,060 - 0,268mm)
Diámetro del Rollo	Hasta 10" OD (254mm) en centro 3" (76,0mm) ID
Enrollado	Cara hacia afuera / Cara hacia adentro. No se requiere ningún cambio en la configuración
Cinta	
Longitud	1 968,5' (600m) en centro 1" (25,4mm) ID
Ancho	1,55" - 5,04" (39,5 - 128mm)
Diámetro del Rollo	Máximo 3,54" (90,0mm)
Enrollado	Cara hacia afuera / Cara hacia adentro. No se requiere ningún cambio en la configuración

Consumibles Originales de SATO	Para una máxima calidad de impresión y un uso óptimo, SATO recomienda el uso de consumibles originales de SATO.
--------------------------------	---

ESPECIFICACIONES DE FUENTE

Fuentes Internas	17 Bitmap Fuentes SATO, 30 Fuentes SATO Escalables, Soporte de Idiomas Internacional (47 Idiomas/Unicode), Fuentes de un solo byte y doble byte (Coreano, Chino, Japones)
------------------	---

OPCIONES

Cortador de Guillotina, Cortador sin revestimiento, Dispensador con enrollador de Revestimiento Interno, Reloj en Tiempo Real, LAN Inalámbrico, Validador de Código de Barras, Enrollador Externo Apilador Eléctrico HS-200, RFID (proximamente), Cortador Giratorio (proximamente)

CONECTIVIDAD

Estándar	USB 2,0 (Tipo A, Tipo B), Ethernet (IPv4/IPv6) en Panel Trasero, USB 2,0 (Tipo A) en Panel Delantero, RS-232C, Puerto Paralelo, EXT I/O Interface, Bluetooth® Ver. 3.0, NFC
Kit de LAN Inalámbrica opcional (Interno)	Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® Certified, IEEE 802,11 a/b/g/n, Doble Banda (2,4 GHz, 5 GHz)

MEMORIA & PROCESAMIENTO

Doble CPU	CPU1: 2GB Flash, 256MB RAM CPU2: 4MB Flash, 64 MB RAM
Fuentes descargables por el usuario, Videos, Gráficos o Formatos	Máximo 100MB

HERRAMIENTAS DE APOYO AMIGABLES PARA EL USUARIO

Estatus de LED Grande	Azul / Rojo
Alertas Audibles	Volúmen ajustable
Auto-Diagnóstico	Comprobación del Cabezal, Tapa de la Cortadora abierta, Modo de Espera, Auto-calibración.
Panel del Display	Pantalla LCD a color de 3,5"
Mantenimiento sin Herramientas	Reemplazo y ajuste de cabezal de impresión, Indicador Visual de desgaste para rodillo (Línea Simple)
Soporte de Idiomas Internacional	47 Idiomas Imprimibles con fuentes escalables 31 idiomas principales latinos, pan-europeos y asiáticos para el menú del LCD

Video de Operación	Múltiples Videos de instrucción Integrados, Espacio para Videos Personalizados
--------------------	--

Emulacion	Auto Detección - SBPL®, SEPL®, SZPL®, SDPL®, SIPL® o STCL® (Pre-instalado), XML, Impresión Directa en PDF, AEP* *Contacte a su Representante de Ventas SATO para más información o requerimientos.
-----------	---

Mantenimiento Remoto

SNMP Ver. 3, Interfaces Web, Servicios en Línea SATO (SOS), Herramientas Todo en Uno (AIOT), SOTI Connect

SIMBOLOGÍA DE CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras	
Lineal	Código 39, Código 93, Código 128, CODABAR (NW7), EAN8/13, GS1-Databar™, GS1-128 (UCC/EAN128), Intercalado 2/5, Industrial 2/5, JAN 8/13, Matriz 2/5, MSI, Bookland, Postnet™, UPC-A/E
Simbología 2D	PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, Código QR, Micro Código QR y Simbología Compuesta, Aztec

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

Requisitos Eléctricos	Fuente de alimentación Universal de Rango Automático, 100-240VAC +/- 10%, 50/60Hz
Estándares & Aprobación de Agencias	Por favor, pongase en contacto con SATO respecto a la aprobación de agencias en su región.

Ambiente	
Operando	32 a 104°F (0 a 40°C), 30-80% RH, (sin condensación); Sin revestimiento: 40 a 95°F (5 a 35°C) 30 - 75% RH, (sin condensación)
Almacenaje	-4 a 140°F (-20 a 60°C), 30 - 90% RH, (sin condensación)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	10,67" Largo x 18,00" Ancho x 12,64" Alto (271mm x 457mm x 321mm)
Peso	33,28 lbs (15,1kg)
Estructura	Aluminio fundido a presión (base, marco, cubierta frontal, eje de la cinta, mecanismo del cabezal de impresión)
Cubierta Lateral	Diseño que ahorra espacio con una gran ventana de suministro de material y una puerta doble para un fácil acceso en lugares reducidos

Montaje Seguro	3 ranuras de cerradura en el chasis para una configuración plana o inclinada
----------------	--

VARIOS

Funciones - Características Útiles	Impresión de microetiquetas, Impresión Independiente con la Aplicación SATO Habilitada (AEP), Servicios en Línea SATO (SOS), Cambio Automático de Múltiples Interfaces, Estado de Retorno
Rotación	Rotación de Etiqueta Automática: 0°, 90°, 180°, 270°

SATO Argentina
Gral. Hornos 1304
C.A.B.A., C1272ADB
Tel: (54-11) 5300.9100
ventas-sas@sato-global.com

FABRICA DE ETIQUETAS, SERVICIOS & VENTAS
NORTH AMERICA **BRAZIL** **ARGENTINA**
Illinois Sao Paulo Buenos Aires
Florida
New Jersey
North Carolina

www.satosudamerica.com