



Powered **On Site** /

Impresora Térmica de Escritorio

CT4-LX

La siguiente generación de 4 pulgadas
Impresora Térmica de Escritorio



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



- Pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas
- Recuperación de perfil de material con un toque
- Impresión directa en PDF
- Emulación de lenguaje de impresora preinstaladas
- Configuración de la impresora de copiado automático



Cortador



Dispensador



- Gestión remota con los servicios Online de SATO (SOS)
- Posicionamiento automático de RFID con SATO RF Analyze (SRA)
- Prevención de desperdicios de etiquetas - elimina la pérdida de la primera etiqueta



www.satosudamerica.com

ESPECIFICACIONES GENERALES / CT4-LX

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO					
Resolución de impresión		203 dpi		305 dpi	
Velocidad de impresión		8 ips	Sin revestimiento: 4 ips	6 ips	Sin revestimiento: 4 ips
Area de impresión	Ancho Máximo		4,09" (104mm)		
	Largo Máximo		98,43" (2500mm)		
Tamaño de material (con revestimiento)	Ancho	Estándar	0,98" - 4,65" (25 - 118mm)		
		Sin revestimiento	0,98" - 4,33" (25 - 110mm)		
	Longitud	Continuo	0,39" - 15,74" (10 - 400mm)		
		Despegado	0,98" - 15,74" (25 - 400mm)		
		Cortado	0,91" - 15,74" (23 - 400mm)		
		Dosificado	0,91" - 15,74" (23 - 400mm)		
		Sin revestimiento	0,98" - 3,94" (25 - 100mm)		

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN
Método
Término Directo o Transferencia Térmica
Modo
Continuo, Despegado, Cortado, Dosificado, Sin revestimiento

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL
Tipo de Sensor
Sensor Transmisivo para ranura, Sensor Reflectante para Marca Negra, Sin Papel, Sin Cinta
Tipo de Material
Rollo (Continuo, Troquelado, Sin revestimiento), Plegado en Abanico, Etiqueta, Ticket
Material
Espesor (Etiqueta & Revestimiento)
0,0031" - 0,075" (0,08 - 0,19mm)
Diámetro del Rollo
Máximo: 5,04" (128mm) centro de 1,5" RFID: 4,53" (115mm) centro de 3" ID
Enrollado
Cara hacia adentro / Cara hacia afuera RFID: Cara hacia afuera

Cinta
Longitud
328' (100m) centro de 0,5" ID
Ancho
1,77" - 4,37" (45 - 111mm)
Diámetro del Rollo
1,5" (40mm)
Enrollado
Cara hacia afuera

Consumibles Originales de SATO
Para una máxima calidad de impresión y un uso óptimo, SATO recomienda el uso de consumibles originales de SATO.

ESPECIFICACIONES DE FUENTE
Fuentes Internas
24 Bitmap Fuentes SATO, 33 Fuentes SATO Escalables, Soporte de Idiomas Internacional (47 Idiomas/Unicode), Fuentes de un solo byte y doble byte (Coreano, Chino y Japonés)

CONECTIVIDAD
Estándar
USB 2,0 (Tipo A, Tipo B), Ethernet (DHCPv4/DHCPv6), NFC
Interfaces Opcionales
Wi-Fi y Bluetooth Ver 4.1 u Opción RS232C (Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® CertifiedIEEE 802,11 a/b/g/n, Doble Banda (2,4 GHz, 5 GHz))

MEMORIA & PROCESAMIENTO
Memoria de la Impresora
4GB Flash, 1GB RAM
Fuentes descargables por el usuario, Videos, Gráficos o Formatos
Máximo 1GB

HERRAMIENTAS DE APOYO AMIGABLES PARA EL USUARIO
Estatus de LED Grande
Azul / Rojo
Alertas Audibles
Volumen ajustable
Auto-Diagnóstico
Comprobación del Cabezal, Modo de Espera, Tapa de la Cortadora Abierta, Auto-Calibración
Panel del Display
Pantalla a color táctil resistente de 4,3"
Mantenimiento sin Herramientas
Reemplazo de Cabezal de impresión y Rodillo
Soporte de Idiomas Internacional
47 Idiomas imprimibles con fuentes escalables 31 idiomas principales latinos, pan-europeos y asiáticos para el menú del LCD
Video de Operación
Multiples Videos de Instrucción integrados, Espacio para Videos Personalizados

Emulacion
Auto Detección - SBPL®, SEPL®, SZPL®, SDPL®, SIPL® o STCL® (Pre-instalada), XML, Impresión Directa en PDF, AEP*
*Contacte a su Representante de Ventas SATO para más información o requerimientos

Mantenimiento Remoto
SNMP Ver. 3, Interfaces WEB, Servicios en Línea SATO (SOS), Herramienta Todo en Uno (AIOT), SOTI Connect

OPCIONES
Cortador de Guillotina , Cortador sin revestimiento, Dispensador, RS-232C, Reloj en tiempo real, LAN inalámbrica y Bluetooth, UHF RFID (pre-instalado)

SIMBOLOGÍA DE CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
Lineal
Código 39, Código 93, Código 128, CODABAR (NW7), EAN8/13, GS1-Databar™, GS1-128 (UCC/EAN128), Intercalada 2/5, Industrial 2/5, JAN 8/13, Matriz 2/5, MSI, Bookland, Postnet™, UPC-A/E
Simbología 2D
PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, Código QR, Micro Código QR y Simbologías Compuestas, Aztec

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS
Requisitos Eléctricos
AC100V ~ AC240V ± 10%, 50/60 Hz (Adaptador AC) Salida: DC24V ± 5,0% 2,7A
Estándares & Aprobación de Agencias
Por favor, póngase en contacto con SATO respecto a la aprobación de agencias en su región.

Ambiente
Operando
32 - 104°F (0 - 40°C) / 30 - 80% RH (sin condensación)
Sin revestimiento
41 - 95°F (5 - 35°C) / 30 - 75% RH (sin condensación)
Almacenamiento
14 - 140°F (-10 - 60°C) / 15 - 90% RH (sin condensación)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones
9,37" Largo x 7,0" Ancho x 8,43" Alto (238mm x 177,8mm x 214,1mm)
Peso
7,5 lbs (3,4kg)

VARIOS
Funciones - Características Útiles
Impresión Independiente con la Aplicación SATO Habilitada Impresión (AEP), Servicios en Línea SATO (SOS), Cambio Automático de Múltiples Interfaces, Clonación Automática, Estado de Retorno, Prevención de desperdicio de etiquetas.
Rotación
Rotación de Etiqueta Automática: 0°, 90°, 180°, 270°

SATO Argentina
Gral. Hornos 1304
C.A.B.A., C1272ADB
Tel: (54-11) 5300.9100
ventas-sas@sato-global.com

FABRICA DE ETIQUETAS, SERVICIOS & VENTAS

NORTH AMERICA	BRAZIL	ARGENTINA
Illinois	Sao Paulo	Buenos Aries
Florida		
New Jersey		
North Carolina		

www.satosudamerica.com